

GFX-1060

Navigacija

Navigacija GFX-1060™ najnovija je Android™-om pokretana navigacija tvrtke Trimble Agriculture, ekrana 25.6 cm, za nadzor i izvršenje svih radova u polju pomoću Precision-IQ™ aplikacije. Zahvaljujući brznoj obradi, većoj memoriji i više kapaciteta ova robusna navigacija olakšava rukovanje čak i najsloženijim radnjama na gospodarstvu.

Ključne osobine

- Brzo i pouzdano upravljajte velikim brojem radnih zadataka
- Jednostavna za uporabu i za nove rukovatelje
- Maksimalna kompatibilnost i prenosivost
- Jednostavno dijeljenje podataka tijekom rada
- Modularna tehnologija dizajnirana za nadogradnju po potrebi
- U kombinaciji s NAV-900 navigacijskim kontrolerom iskusite poboljšanu učinkovitost, točnost i profitabilnost koje dolaze s najnovijom preciznom poljoprivrednom tehnologijom

○ ○ ○

○ ○ ○

Jednostavna za rukovanje

Poboljšajte svoju učinkovitost zahvaljujući Android operativnom sustavu i Precision-IQ sučelju. Monitor se jednostavno instalira u kabini uz minimalni broj kablova - jednostavna zamjena opreme kod nadogradnje prethodnih GFX serija - može se brzo prenositi između vozila zahvaljujući RAM nosačima s brzim otpuštanjem, što korisnicima omogućuje brzi početak rada.

Pouzdana

Računajte na čvrstu konstrukciju GFX serije navigacija za rukovanje gotovo svakom aktivnošću na gospodarstvu. Uvijek kada trebate obaviti posao, danju

ili noću, GFX-1060 je stalno raspoloživ za rad u polju s minimalnim održavanjem ili vremenom zastoja. Otporan na teške uvjete rada i izrađen s visokim stupnjem IP zaštite kako bi izdržao trešnju, vibracije, prašinu i kišu.

Fleksibilna

Navigacija GFX-1060 dizajnirana je kako bi ispunila potrebe mnogobrojnih poljoprivrednika koji koriste opremu više različitih proizvođača. Kompatibilna je s različitim markama vozila i opreme, uključujući kontrolu ISOBUS kompatibilnih priključnih strojeva, i može se upariti s naprednim NAV-900 ili povoljnijim NAV-500™ navigacijskim

kontrolerima. Funkcionalnost je prilagodljiva i može se kombinirati sukladno raspoloživom budžetu, radnim procesima i zahtjevima gospodarstava svih veličina.

Poveziva

Brzo i jednostavno dijelite podatke na gospodarstvu programom AutoSync™ i daljinski poslanim radnim nalogima pomoću najnovije Wi-Fi i Bluetooth® tehnologije te osigurajte da su priključni strojevi i radni zadaci usklađeni i da rade pravilno s poboljšanom CAN bus podrškom za analitiku vozila i priključnih strojeva.



GFX-1060

Navigacija

| Tehnička specifikacija | |
|------------------------------|--|
| Napajanje | Napon/struja ulaza: 9 – 16 VDC, 5A max Napon/struja izlaza: 12 V nazivna, 2,5 A max |
| Procesor (CPU) | Quad-Core iMx8PLUS 1x Cortex A72@1.6 GHz 4x Cortex A53@1.2 GHz |
| Memorija (eMMC/RAM) | 32 GB/4 GB |
| Operativni sustav | Android 9.0 |
| Wi-Fi | Integrirani 802.11b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5 |
| BroadR-Reach (Ethernet) | Slanje i primanje 100 Mbps |
| Dodatni procesor (sigurnost) | Dodatni procesor (STM32F205VE) |
| Udarci i vibracije | |
| Pad | ISO 16750-3 |
| Udarci | ISO 15003 |
| Vibracije | ISO 15003 |
| Mehaničke osobine | |
| Dimenzije | D 268,75 mm x Š 186,9 mm x D 49,5 mm (do priključnica) |
| Težina | 2,0 kg |
| Nosač | RAM – kugla 1,5" |
| Fizička tipka | Uključivanje/ isključivanje |
| Zvučnik | Integrirani zvučnik s više tonova x 2 |
| Prednja kamera | |
| Tip | Low-light level kamera u boji |
| Rezolucija | 1.0 M piksela, 720p |

| Kućiče | |
|-----------------------------------|---|
| Materijal | Lijevani aluminij s vijcima za fiksiranje od nehrđajućeg čelika |
| Stupanj zaštite | IP66 |
| Temperatura | |
| Radna | od -20 °C do +70 °C |
| Skладиšna | od -40 °C do +85 °C |
| LCD zaslon | |
| Veličina | 25,6 cm nazivna. Boja |
| Dodirni zaslon | Kapacitivni (optički) |
| Rezolucija | 1280 x 800 |
| Svjetlina | 900 nitova max |
| Pozadinsko svjetlo | Prigušivo |
| Premazi | Protiv otisaka prstiju |
| Priključci | |
| Napajanje/CAN | Deutsch DT15-6p |
| USB (2 bočna) | USB 2.0 tip A (1 Host, 1 OTG) |
| BroadR-Reach/napajanje (GNSS I) | M12 D-code ženski 4-pinski (crni umetak) |
| Proširenje (I) (RS-232, 2 I/O) | M12 B-code ženski 5-pinski (plavi umetak) (podizanje priključka, radar izlaz ili video ulaz) (PAL/NTSC) |
| Proširenje (II) (2 I/O CAN) | M16 ženski 8-pinski (crni umetak) (podizanje priključka, radar izlaz ili video ulaz) (PAL/NTSC) CANx2 |



Već danas se obratite Trimble Ag distributeru.

© 2022, Trimble Inc. Sva su prava zadržana. Trimble, Globe i Triangle logotip zaštićeni su znakovi tvrtke Trimble Inc. registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Autosync, GFX-1060, NAV-500 i Precision-IQ zaštitni su znakovi tvrtke Trimble Inc. Android je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Bluetooth znak i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i uporaba takvih znakova je pod licencom za Trimble Inc. Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su njihovih vlasnika. PN 022503-1965-hr-HR (06/22)

agriculture.trimble.com

TRIMBLE
AGRICULTURE DIVISION
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
USA
Telefon: +1-720-887-6100
Fax: +1-720-887-6101

TRIMBLE INC.
Sjedište korporacije
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
USA
Telefon: +1-408-481-8000
Fax: +1-408-481-7740

EUROPA
Trimble GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
NJEMAČKA
Telefon: +49-6142-2100-226
Fax: +49-6142-2100-140

