

# GFX-1260

## Navigacija

Navigacija GFX-1260™ najnovija je predvodnica Android™ -om pokretane navigacije tvrtke Trimble Agriculture, ekrana 30.5 cm za nadzor i izvršenja svih radova u polju pomoću Precision-IQ™ aplikacije. S poboljšanim procesorom, većom memorijom i više kapaciteta ova snažna navigacija je vrhunska pri svim radnim operacijama - za uskoredne kulture i okopavine, kao i za trajne nasade i ostale specifične kulture.



### Ključne osobine

- Veličina ekrana i prikaza funkcija omogućuje brzo i pouzdano upravljanje velikim brojem radnih zadataka i na najneravnijim terenima
- Jednostavan slijed operacija olakšava uporabu i prilagodbu rukovatelja
- Kompatibilno s više od 10.000 modela vozila u više od 40 marki raznih proizvođača opreme
- Mogućnosti povezivanja omogućuju lako dijeljenje podataka
- Kombinirajte i uparite navigaciju s Trimble prijamnicima, sistemima za automatsko upravljanje i nadzorom priključaka prema Vašim potrebama

### Jednostavna za rukovanje

Poboljšajte svoju učinkovitost zahvaljujući Android operativnom sustavu i Precision-IQ sučelju. Monitor se jednostavno instalira u kabini uz minimalni broj kablova - jednostavna zamjena opreme kod nadogradnje prethodnih GFX serija - može se brzo prenositi između vozila zahvaljujući RAM nosačima s brzim otpuštanjem, što korisnicima omogućuje brzi početak rada.

### Pouzdana

Računajte na čvrstu konstrukciju GFX serije navigacija za rukovanje gotovo svakom aktivnošću na gospodarstvu. Uvijek kada trebate obaviti posao,

danju ili noću, GFX-1260 je stalno raspoloživ za rad u polju s minimalnim održavanjem ili vremenom zastoja. Otporan na teške uvjete rada i izrađen s visokim stupnjem IP zaštite kako bi izdržao trešnju, vibracije, prašinu i kišu.

### Fleksibilna

Navigacija GFX-1260 dizajnirana je kako bi ispunila potrebe mnogobrojnih poljoprivrednika koji koriste opremu više različitih proizvođača. Kompatibilna je s različitim markama vozila i opreme, uključujući kontrolu ISOBUS kompatibilnih priključnih strojeva, i može se upariti s naprednim NAV-900 ili povoljnijim NAV-500™ navigacijskim

kontrolerima. Funkcionalnost je prilagodljiva i može se kombinirati sukladno raspoloživom budžetu, radnim procesima i zahtjevima gospodarstava svih veličina.

### Poveziva

Brzo i jednostavno dijelite podatke na gospodarstvu programom AutoSync™ i daljinski poslanim radnim nalogima pomoću najnovije Wi-Fi i Bluetooth® tehnologije te osigurajte da su priključni strojevi i radni zadaci usklađeni i da rade pravilno s poboljšanom CAN bus podrškom za analitiku vozila i priključnih strojeva.



## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

# GFX-1260

## Navigacija

Tehnička specifikacija	
Napajanje	Napon/struja ulaza: 9 – 16 VDC, 5A max Napon/struja izlaza: 12 V nazivna, 2,5 A max
Procesor (CPU)	Quad-Core iMx8PLUS 1x Cortex A72@1.6 GHz 4x Cortex A53@1.2 GHz
Memorija (eMMC/RAM)	32 GB/4 GB
Operativni sustav	Android 9.0
Wi-Fi	Integrirani 802.11b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz)
Bluetooth	Bluetooth 5
BroadR-Reach (Ethernet)	Slanje i primanje 100 Mbps
Dodatni procesor (sigurnost)	Dodatni procesor (STM32F205VE)
Udarci i vibracije	
Pad	ISO 16750-3
Udarci	ISO 15003
Vibracije	ISO 15003
Mehaničke osobine	
Dimenzije	D 313,5 mm x Š 215,6 mm x D 49,5 mm (do priključnica)
Težina	2,5 kg
Nosač	RAM – kugla 1,5"
Fizička tipka	Uključivanje/ isključivanje
Zvučnik	Integrirani zvučnik s više tonova x 2
Prednja kamera	
Tip	Low-light level kamera u boji
Rezolucija	1.0 M piksela, 720p

Kućiče	
Materijal	Lijevani aluminij s vijcima za fiksiranje od nehrđajućeg čelika
Stupanj zaštite	IP66
Temperatura	
Rad	od -40 °C do +85 °C
Memorija	od -40 °C do +85 °C
LCD zaslon	
Veličina	30,5 cm nazivna, u boji
Dodirni zaslon	Kapacitivni (optički)
Rezolucija	1280 x 800
Svjetlina	900 nitova max
Pozadinsko svjetlo	Prigušivo
Premazi	Protiv otisaka prstiju
Priklučci	
Napajanje/CAN	Deutsch DT15-6p
USB (2 bočna)	USB 2.0 tip A (1 Host, 1 OTG)
BroadR-Reach/napajanje (GNSS I)	M12 D-code ženski 4-pinski (crni umetak)
BroadR-Reach/napajanje (GNSS II)	M12 D-code ženski 4-pinski (crni umetak)
Proširenje (I) (RS-232, 2 I/O)	M12 B-code ženski 5-pinski (plavi umetak) (podizanje priključka, radar izlaz ili video ulaz) (PAL/NTSC)
Proširenje (II) (2 I/O CAN)	M16 ženski 8-pinski (crni umetak) (podizanje priključka, radar izlaz ili video ulaz) (PAL/NTSC) CANx2



Već danas se obratite Trimble Ag distributeru.

© 2022, Trimble Inc. Sva su prava zadržana. Trimble, Globe i Triangle logotip zaštićeni su znakovi tvrtke Trimble Inc. registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Autosync, GFX-1260, NAV-500 i Precision-IQ zaštitni su znakovi tvrtke Trimble Inc. Android je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Bluetooth znak i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i uporaba takvih znakova je pod licencom za Trimble Inc. Svi drugi zaštitni znakovi vlasništvo su njihovih vlasnika. PN 022503-1966 hr-HR (06/22)

[agriculture.trimble.com](http://agriculture.trimble.com)

TRIMBLE  
AGRICULTURE DIVISION  
10368 Westmoor Drive  
Westminster, CO 80021  
USA  
Telefon: +1-720-887-6100  
Fax: +1-720-887-6101

TRIMBLE INC.  
Sjedište korporacije  
935 Stewart Drive  
Sunnyvale, CA 94085  
USA  
Telefon: +1-408-481-8000  
Fax: +1-408-481-7740

EUROPA  
Trimble GmbH  
Am Prime Parc 11  
65479 Raunheim  
NJEMAČKA  
Telefon: +49-6142-2100-226  
Fax: +49-6142-2100-140

